

Déclaration des performances
C1/RPC/2013-07-02

1. Code d'identification unique du produit type

PORTE DE GARAGE ALU VENUS EXTRUDE

2. Eléments d'identification du produit de construction

PORTE DE GARAGE ALU VENUS EXTRUDE - VENUST

3. Usage prévu

Donner un accès sûr à des marchandises et véhicules accompagnés ou conduits par des personnes dans des locaux résidentiels.

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant

SAS SOTHOFERM
ZI La Croix d'Ingand
79100 MAUZE THOUARSAIS

5. Nom et adresse de contact du mandataire

Non applicable

6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 3

7. Identification de l'organisme notifié, tâche et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée

Le laboratoire d'essais notifié CETIM n° 0526 a réalisé les mesures, l'examen, les tests, calibrage et détermination des performances des portes de garage selon le système 3.

8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Etanchéité à l'eau	NPD	NF EN 13241-1
Dégagement de substances dangereuses	Conforme	NF EN 13241-1
Résistance à la charge due au vent	CLASSE_4	NF EN 13241-1
Résistance thermique	NPD	NF EN 13241-1
Perméabilité à l'air	NPD	NF EN 13241-1
Ouverture en toute sécurité	Réussite	NF EN 13241-1
Définition de la géométrie des composants du verre	Réussite	NF EN 13241-1
Résistance mécanique et stabilité	Réussite	NF EN 13241-1
Efforts de fonctionnement	Réussite	NF EN 13241-1
Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l'air par rapport à la dégradation	NPD	


<p>13</p> <p>Fabricant : SAS SOTHOFERM ZI La Croix d'Ingand 79100 MAUZE THOUARSAIS</p> <p>PORTE DE GARAGE ALU VENUS EXTRUDE VENUST</p> <p>DoP C1/RPC/2013-07-02</p> <p>NF EN 13241-1</p> <p>Laboratoire CETIM N°0526</p> <p>Donner un accès sûr à des marchandises et véhicules accompagnés ou conduits par des personnes dans des locaux industriels commerciaux, publiques ou résidentiels.</p>
<p>Etanchéité à l'eau : NPD</p> <p>Dégagement de substances dangereuses : Conforme</p> <p>Résistance à la charge due au vent : CLASSE_4</p> <p>Résistance thermique : NPD</p> <p>Perméabilité à l'air : NPD</p> <p>Ouverture en toute sécurité : Réussite</p> <p>Définition de la géométrie des composants du verre : Réussite</p> <p>Résistance mécanique et stabilité : Réussite</p> <p>Efforts de fonctionnement : Réussite</p> <p>Durabilité : NPD</p>

10. Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signée pour le fabricant et en son nom par : M. PAINEAU, responsable produit, représentant de la société SAS SOTHOFERM

A Mauzé Thouarsais, le 02/07/2013

Signature

